



BRESCANCIN



La nostra azienda è specializzata nella realizzazione di piedini livellatori, scaffali, supporti per forni, gambe e telai per tavoli in acciaio inox e per apparecchiature di grande ristorazione e comunità. Oltre alla qualità del prodotto e alla serietà nei tempi di consegna, una delle nostre caratteristiche principali è la flessibilità nel realizzare qualsiasi articolo secondo le Vostre esigenze. Questa impostazione produttiva costituisce per noi un grande impegno ma ci dà la soddisfazione di agevolare al massimo le Vostre attività sia di progettazione, sia di produzione dei modelli esistenti.

Unser Betrieb hat große Erfahrung in der Herstellung von Stellfüße, Regale, Halter für Öfen, Beinen und Rahmen für Tische aus Edelstahl für die Fertigung von Geräten der Grossküche und Gemeinschaftsverpflegung. Das Hauptmerkmal unseren Tätigkeit ist die Flexibilität in Verbindung mit der guten Qualität unserer Erzeugnisse und die Pünktlichkeit in der Lieferzeit. Wir stellen jeden Artikel nach Kundenwunsch her. Das bedeutet für uns eine große Verpflichtung, aber erlaubt uns Ihre Planungs- und Herstellung Tätigkeit zu vereinfachen.

Our company is specialized in producing leveling feet, shelving, oven support, legs and frames of stainless steel for tables and canteen & community equipment. Besides offering high-quality products and punctual deliveries, our activity is mainly characterized by flexibility to realize whatever articles according to Your requirements.

This productive planning is a great engagement for us but we are rightly proud of having facilitated Your activities of planning and production of the extant models.

Notre maison est spécialisée dans la réalisation de pied de nivellement, étagères, supports pour four, pieds et châssis pour les tables en acier inox et pour les équipements de grand restauration et pour les communautés.

En plus de la qualité du produit et de la ponctualité des livraisons, notre caractéristique principale est la souplesse dans la réalisation des articles selon Vos exigence.

Cette organisation productive constitue un grand effort pour nous, mais il nous donne la satisfaction de rendre plus facile Vos activités soit de planification soit de production des modèles existant.



INDICE

INDEX

Scaffali

Estro
Supporti
per forni

Estro Telai
per tavoli e
ceppi

Piedini
livellatori
Gambe
Inserti



> *Regal*

> *Halter für
Öfen*

> *Herstellung
für Tische*

> *Ausgleichsfüße
Bein
Einsatz*

> *Shelves*

> *Oven
supports*

> *Tables
Frames*

> *Lev. feet
Leg
Insert*

> *Étagères*

> *Supports pour
fours*

> *Châssis pour
tables*

> *Pieds niveleurs
Jambe
Pièce d'insertion*

100% MADE IN ITALY



Scaffalatura modulare

ALUPLAST

Qualità
Praticità



bedeutet
Qualität und
praktische
Anwendung!



means
quality and
practicality!



veut
dire qualité
et praticité!



Sistemi di componibilità per mezzo di un **giunto** che consente l'eliminazione dei doppi montanti

 Bei der Montagemethode wird eine Verbindung verwendet, die doppelte Ständer überflüssig macht.

 The assembly method uses a joint that does away with double uprights

 Systèmes de modularité au moyen d'un joint breveté d'éliminer les doubles montants



Portata, 150 Kg per ripiano!

 150 kg Höchstlast pro Fachboden!

 Capacity: 150 Kg for each shelf!

 Charge, 150 kg par niveau!




Inserimento giunto
Verbindungseinsatz
Inserting joint
Insertion commune



Inserimento ripiano
Verbindungseinsatz
Inserting shelf
Insertion de conservation


**Con Aluplast scegliete la
semplicità nel montaggio!**

**By choosing Aluplast you choose
simple assembly!**



**Aluplast vereinfacht Ihnen
die Montage!**

**Avec Aluplast, choisissez la
simplicité de montage!**



1

*Inserimento boccole
sui montanti a
distanza desiderata*

*Die Büchsen können
im gewünschten
Abstand auf den Stützen
montiert werden*

*Fitting the bushings
on the uprights at the
desired distance*

*Introduction des douilles
dans les montants à la
distance désirée*

2

*Inserimento e
bloccaggio
telaio*

*Einsetzen und
Fixieren des
Rahmens*

*Fitting and
locking the
frame*

*Installation
et blocage
de la structure*

3

*Inserimento delle
griglie mobili in
polietilene*

*Einsetzen der
abnehmbaren
Polyäthylenroste*

*Fitting the mobile
polyethylene
grids*

*Installation des
grilles amovibles
en polyéthylène*

Caratteristiche tecniche

Technische Merkmale

Technical features

Caractéristiques techniques

Scaffale in alluminio a montaggio rapido ad incastro, composto da montanti in tubo alluminio Ø 35 sp. 2 mm, traverse in alluminio 40 x 30 x sp. 2 mm, ripiani interni in polietilene resistenti alle basse temperature smontabili e lavabili con facilità.


Aluminiumregal mit einfacher Steckmontage, bestehend aus Stützen aus 35 mm Aluminiumrohr St. 2 mm, Aluminiumquerträgern 40 x 30 x St. 2 mm, für eine einfache Reinigung abnehmbaren Einlegeböden aus kältebeständiges Polyäthylen.

Aluminium push-fit quick-assembly shelving, composed of Ø 35 sp. 2 mm thick tubular aluminium uprights, 40 x 30 sp. 2 mm thick aluminium crossbars, interior shelves in polyethylene resistant to low temperatures, easy to remove and to clean.

Etagère en aluminium à montage rapide par emboîtement, se constituant de montants en tube d'aluminium Ø 35 ép. 2 mm, de traverses en aluminium 40 x 30 x ép. 2 mm et de tablettes intérieures en polyéthylène résistant aux basses températures, faciles à démonter et à laver.



Ripiano forato - perforiertes fachboden
perforated shelf - tablette perforée



Montanti realizzati in tubo di alluminio Ø 35 mm con possibilità di registro ripiani ogni 100 mm.

Stützen aus Ø 35 mm Aluminiumrohr mit Fachbodenaufnahme alle 100 mm.

Uprights made from Ø 35 mm, thick aluminium tubular with the possibility of adjusting shelves every 100 mm.

Montants réalisés en tube d'aluminium Ø 35 mm avec possibilité de régler les tablettes tous les 100 mm.

Soluzione su ruote con e senza freno.

Lösung auf Rädern mit und ohne Bremse.

Version on lockable or normal castors.

Solutions sur roulettes avec et sans frein.



Scaffalatura modulare

INOXPLAST

Qualità
Praticità



Altre combinazioni su richiesta

Andere Kombinationen auf Anfrage

Other combinations available on request

Autres combinaisons disponibles sur demande



**Sistemi di componibilità
per mezzo di un giunto
che consente l'eliminazione
dei doppi montanti**




**Anbausysteme mit
Kupplung ohne doppelte
Stützen**



**The assembly method uses
a joint that does
away with double uprights**



**Systèmes de modularité au
moyen d'un joint breveté
d'éliminer les doubles
montant**





Montanti in tubo in acciaio inox Aisi 304 ø 35.

Traverse in tubo acciaio inox Aisi 304 40x20.

Ripiani forati in polipropilene resistenti alle basse temperature fino a -40°C.

Montaggio rapido ad incastro.

Smontabili e lavabili con facilità.

Portata: 150 kg ogni ripiano (uniformemente distribuiti)



Stützen aus Edelstahlrohr-ständer Aisi 304 ø 35

Quer-Edelstahlrohrstangen Aisi 304 40x20

Perforierte Fachboden-Regale aus Polypropylen, kälteresistent (bis -40 °C).

Schnell Montage durch Befestigung von ineinandergreifende Stücke

Leicht entfernbar und waschbar

Tragfähigkeit: 150 kg je Fachboden (gleichmäßig verteilt)



Ø 35 mm. stainless steel Aisi 304 tubular uprights.

40x20 stainless steel Aisi 304 tube crossbars

Interior holed shelves in polypropylene resistant to low temperatures up to -40°C

Push-fit quick-assembly shelving

Easy to remove and to clean

Capacity: 150 Kg. for each shelf. (evenly distributed)



Montants en tube d'acier inox Aisi Ø 35

Traverses en tube d'acier inox Aisi 304 40x20


Tablettes en polypropylène résistant aux basses températures jusqu'à -40°C

Etagère à emboîtement et fixation rapide

Faciles à enlever et à laver

Charge: 150 kg par niveau. (uniformément distribué)

Ripiano forato - perforiertes fachboden
perforated shelf - tablette perforée



Montanti con possibilità di registro ripiani ogni 100 mm.

Stützen mit Verstellmöglichkeit der Fachböden alle 100 mm.

Uprights with possibility of adjusting shelves every 100 mm.

Montants avec possibilité de régler les tablettes tous les 100 mm.

Soluzione su ruote con e senza freno.

Lösung auf Rädern mit und ohne Bremse.

Version on lockable or normal castors.

Solutions sur roulettes avec et sans frein.



Scaffalatura per stoccaggio formaggi

FORMPLAST

Qualità
Praticità




Altre combinazioni su richiesta

Andere Kombinationen auf Anfrage

Other combinations available on request

Autres combinaisons disponibles sur demande





Scaffali indicati per lo stoccaggio del formaggio

I ripiani microforati evitano la formazione di muffe sul prodotto durante la stagionatura.

Montanti in tubo in acciaio inox Aisi 304 Ø 35.

Traverse in tubo acciaio inox Aisi 304 40x20.

Resistenti alle basse temperature fino a -40°C.

Montaggio rapido ad incastro.

Smontabili e lavabili con facilità.

Portata: 150 kg ogni ripiano (uniformemente distribuiti)



Regale sind für die Lagerung von Käse geeignet.

Die mikroperforierten Regalböden verhindern die Schimmelbildung auf dem Produkt beim Würzen.

Stützen aus Edelstahlrohr- ständer Aisi 304 Ø 35

Quer-Edelstahlrohrstangen Aisi 304 40x20

Perforierte Fachboden-Regale aus Polypropylen, kälteresistent (bis -40 °C).

Schnell Montage durch Befestigung von ineinandergreifende Stücke

Leicht entfernbar und waschbar

Tragfähigkeit: 150 kg je Fachboden (gleichmäßig verteilt)



Shelves suitable for storing cheese

The micro-perforated grids prevent the formation of mold on the product.

Ø 35 mm. stainless steel Aisi 304 tubular uprights.

40x20 stainless steel Aisi 304 tube crossbars

Resistant to low temperatures up to -40°C

Push-fit quick-assembly shelving

Easy to remove and to clean

Capacity: 150 Kg. for each shelf. (evenly distributed)



Ces étagères conviennent au stockage du fromage

Les grilles micro-perforées spéciales empêchent la formation de moisissure sur le produit.

Montants en tube d'acier inox Aisi Ø 35

Traverses en tube d'acier inox Aisi 304 40x20


Résistant aux basses températures jusqu'à -40°C

Etagère à emboîtement et fixation rapide


Faciles à enlever et à laver

Charge: 150 kg par niveau. (uniformément distribué)

Ripiano microforato - Mikroperforiertes regal
Micro holed shelf - Etagère micro perforée.



Ripiano liscio - Glattes regal
Smooth shelf - Etagère lisse



Montanti con possibilità di registro ripiani ogni 100 mm.

Stützen mit Verstellmöglichkeit der Fachböden alle 100 mm.

Uprights with possibility of adjusting shelves every 100 mm.

Montants avec possibilité de régler les tablettes tous les 100 mm.

Soluzione su ruote con e senza freno.

Lösung auf Rädern mit und ohne Bremse.

Version on lockable or normal castors.

Solutions sur roulettes avec et sans frein.



Scaffalatura modulare Inox

ESTRO INOX

Qualità
Praticità



Altre combinazioni su richiesta

Andere Kombinationen auf Anfrage

Other combinations available on request

Autres combinaisons disponibles sur demande



**Sistemi di componibilità
per mezzo di un giunto
che consente l'eliminazione
dei doppi montanti**



Bei der Montagemethode wird eine Verbindung verwendet, die doppelte Ständer überflüssig macht.



The assembly method uses a joint that does away with double uprights



Systèmes de modularité au moyen d'un joint breveté d'éliminer les doubles montant





Montanti e ripiani realizzati interamente in acciaio inox Aisi 304.

Resistenti alle basse temperature fino a -40°C.

Montaggio rapido ad incastro.

Portata: 200 kg ogni ripiano (uniformemente distribuiti)



Ständer und Regale sind vollkommen aus Aisi 304 Edelstahl gemacht.

Perforierte Fachboden-Regale aus Polypropylen, kälteresistent (bis -40 °C).

Schnell Montage durch Befestigung von ineinandergreifende Stücke

Tragfähigkeit: 200 kg je Fachboden (gleichmäßig verteilt)



Uprights and shelves made entirely of Aisi 304 stainless steel.

Resistant to low temperatures up to -40°C

Push-fit quick-assembly shelving

Capacity: 200 Kg. for each shelf. (evenly distributed)




Montants et étagère entièrement en acier inoxydable Aisi 304.

Traverses en tube d'acier inox Aisi 304 40x20

Résistant aux basses températures jusqu'à -40°C

Charge: 200 kg par niveau. (uniformément distribué)

Ripiano liscio - Glattes Regal Smooth shelf - Etagère lisse



Montanti realizzati in tubo acciaio inox Aisi 304 Ø 35 mm con possibilità di registro ripiani ogni 100 mm.



Stützen aus Ø 35 mm Aisi 304 edelstahlrohr mit Fachbodenaufnahme alle 100 mm.



Uprights made from Ø 35 mm, thick tubular stainless steel Aisi 304 possibility of adjusting shelves every 100 mm.



Montants réalisés en tube acier inox Aisi 304 Ø 35 mm avec possibilité de régler les tablettes tous les 100 mm.



Soluzione su ruote con e senza freno.



Lösung auf Rädern mit und ohne Bremse.



Version on lockable or normal castors.



Solutions sur roulettes avec et sans frein.



Supporti per forni in acciaio inox

ESTRO

Halter für Öfen aus Edelstahl
Stainless steel oven supports
Supports pour fours en acier inox



Semplici da comporre



Easy to assemble



Einfache Montage




Faciles à assembler

GAMBE E TELAI IN TUBO 40x40x1

ROHRBEINE UND ROHRGESTELLE 40x40x1


LEGS AND FRAMES TUBULAR 40x40x1

PIEDS ET CHÂSSIS TUBE 40X40X1




- ① Particolare interno filettato Internal threaded element
- ② Angolare di unione Angular joint
- ③ Vite di fissaggio Screw fastening
- ④ Telaio tubo 40x40x1 Square frame 40x40x1
- ⑤ Gamba tubo 40x40x1 Square leg 40x40x1
- ⑥ Piedino livellatore Leveling foot

- ① Innengewinde Pièce intérieure filetée
- ② Winkel Legierung Equerre de fixation
- ③ Befestigungsschraube Vis de fixation
- ④ Rohrgestell 40x40x1 Châssis carré 40x40x1
- ⑤ Viereckiges Bein 40x40x1 Pied carré 40x40x1
- ⑥ Füßchen zur Regulierung Pied réglable



Il sistema **ESTRO** per costruire supporti per forni in acciaio inox
 Das **ESTRO**-System zum Bau von Haltern für Öfen aus Edelstahl
 The **ESTRO** system to build stainless steel oven supports
 Le système **ESTRO** pour construire des supports pour des fours en acier inox



Art. SL

MODELLO SOLO TELAIO

MODELL NUR RAHMEN
 FRAME ONLY MODEL
 MODÈLE AVEC CHÂSSIS SEULEMENT



SEMPLICI DA COMPORRE SENZA SALDATURE

L'eliminazione delle saldature resa possibile grazie agli esclusivi giunti brevettati che uniscono saldamente fra loro le gambe ed il telaio conferiscono a queste apparecchiature una robustezza ed una eleganza assolute.

EINFACHE MONTAGE, OHNE VERSCHWEISSUNGEN,


Durch die Verwendung von unseren exklusiven patentierten Verbindungsstücken, die die Beine fest mit dem Unterbau verbinden, konnte auf Verschweißungen verzichtet werden. Dadurch sind die Geräte außerordentlich stabil und gleichzeitig sehr elegant.

EASY TO ASSEMBLE NO WELDED PARTS

The absence of welding and bolts confers absolute sturdiness and elegance to these compositions, made possible thanks to the exclusive patented joints which firmly fix the legs to the frame.

FACILES À ASSEMBLER SANS SOUDURES

L'élimination des soudures a été possible grâce aux joints brevetés spéciaux fixant de façon stable les pieds au châssis et fournissant à ces appareils une solidité et une élégance sans pareil..




Art. SLP

MODELLO CON LISTE DI APPOGGIO E PORTA-TEGLIE

MODELL MIT STÜTZECKEN
 UND BLECHHALTERN
 MODEL WITH SUPPORTING BANDS
 AND TRAY HOLDER
 MODÈLE AVEC LATTES D'APPUI
 ET GLISSIÈRE PORTE-PLATEAUX



ALTRE COMBINAZIONI SU RICHIESTA - GRÖSSEN AUF ANFRAGESIZES



Art. SP

MODELLO CON PIANO SUPERIORE E PORTA-TEGLIE

MODELL MIT OBERER EBENE UND BLECHHALTERN

MODEL WITH UPPER SHELF AND TRAY HOLDER

MODÈLE AVEC PLATEAU SUPÉRIEUR ET GLISSIÈRE PORTE-PLATEAUX



I supporti **ESTRO** vengono venduti smontati e facilmente assemblabili, composti dai seguenti pezzi:

- 4 gambe quadre in acciaio inox Aisi 304 con piedini regolabili;
- 2 telai in tubo 40x40x1 in acciaio inox Aisi 304;
- 8 giunti brevettati in Nylon

The **ESTRO** supports are sold disassembled and can be easily assembled. They are composed of the following components:


- 4 Aisi 304 stainless steel square legs with adjustable feet;
- 2 Aisi 304 stainless steel tubular 40x40x1 frames;
- 8 Nylon patented joints

Die **ESTRO**-Halter werden abgebaut geliefert und sind leicht aufbaubar. Sie bestehen aus den folgenden Teilen:

- 4 viereckige Beine aus Edelstahl Aisi 304 mit einstellbaren Füßen;
- 2 Rohrgestelle 40x40x1 aus Edelstahl AISI 304;
- 8 patentierte Nylon-Nähte

Les supports **ESTRO** sont vendus démontés. Ils sont faciles à assembler, et se composent des pièces suivantes :

- 4 pieds carrés en acier inox Aisi 304 munis de petits pieds réglables ;
- 2 châssis carrés 40x40x1 en acier inox AISI 304;
- 8 joints brevetés en Nylon



Art. SPP

MODELLO CON PIANO SUPERIORE, PIANO INFERIORE E PORTA-TEGLIE

MODELL MIT OBERER EBENE, UNTERER EBENE UND BLECHHALTERN

MODEL WITH UPPER SHELF, LOWER SHELF AND TRAY HOLDER

MODÈLE AVEC PLATEAU SUPÉRIEUR, PLATEAU INFÉRIEUR ET GLISSIÈRE PORTE-PLATEAUX



Accessori per tavoli

ANGOLARI IN PLASTICA

Regal-system
Accessories for tables
Accessoires pour tables



Accessori per tavolo in acciaio con angolare in plastica

Realizzati interamente in acciaio AISI 304. Il montaggio è rapido e senza bisogno di saldature.

Zubehör für Tische mit Kunststoffwinkel


Vollständig hergestellt aus Stahl Aisi 304. Die Montage erfolgt sehr einfach und schnell. Schweißen ist nicht notwendig

Accessories for tables with plastic corner support piece

Made entirely of Aisi 304 steel, assembly occurs rapidly without the need for welding.

Accessoires pour tables avec angle support en plastique

Réalisé entièrement en acier inox Aisi 304, l'assemblage se fait rapidement sans besoin de soudage.




1

2

*

- > Esempio installazione di un lavabo di terze parti su struttura Brescancin.
- > Beispiel: Einbau eines waschbeckens beliebiger firma auf einer Brescancin-Struktur.
- > Example of installation of washing sink of third parties on a structure of Brescancin.
- > Example: installation d'un lavabo par une troisième partie sur une structure Brescancin.

Nylon



Versione con angolare in plastica e fibra di vetro 30%.

Adatto sia con gamba tonda (1) che quadra (2).

Ausführung mit Winkelteil aus Kunststoff und 30% Glasfaser.

Ausführung mit runden (1) oder viereckigen (2) Beinen.

Version with corner piece in Plastic and 30% fiber glass.

Version with either round (1) or square (2) leg.

Version avec pièce d'angle en plastique et fibre de verre 30%.

Version avec jambes rondes (1) ou carrées (2).



Telai per tavoli in acciaio inox

ESTRO

Gestelle für Tische aus Edelstahl

Stainless steel table frames

Châssis pour tables en acier inox



Semplici da comporre



Easy to assemble



Einfache Montage



Faciles à assembler

Il sistema **ESTRO** per costruire tavoli, lavatoi e ceppi

Das **ESTRO** -System für die Herstellung von Tischen, Spülbecken und Arbeitsflächen

The **ESTRO** system to construct tables, sinks and base supports

Le système **ESTRO** pour construire des tables, des éviers et des billots



I telai **ESTRO** possono definirsi rivoluzionari, essendo concepiti e realizzati in modo assolutamente diverso da tutti gli altri esistenti sul mercato.

*Die Gestelle **ESTRO** werden zu Recht als revolutionär bezeichnet, da sie sich sowohl im Entwurf als auch bei der Herstellung von allen anderen auf dem Markt erhältlichen unterscheiden.*

The **ESTRO** frames are revolutionary because they are designed and created differently than the found on the market.

*Les châssis **ESTRO** peuvent être définis comme révolutionnaires ayant été conçus et réalisés d'une façon absolument différente par rapport à tous les autres articles semblables existant sur le marché.*



I telai **ESTRO** vengono venduti smontati e facilmente assemblabili, composti dai seguenti pezzi:

- 4 gambe con piedini regolabili tonde o quadre;
- 2 telai;
- completo di giunto brevettato. Il tutto in acciaio inox Aisi 304

*Die Gestelle **ESTRO** werden in Einzelteilen geliefert und sind einfach zu montieren. Sie bestehen aus folgenden Teilen:*


- 4 viereckige oder runde Beine, mit einstellbaren Füßen;
- 2 Rahmen
- mit einem patentierten Verbindungsstück. Alles aus Edelstahl Aisi 304

The **ESTRO** frames are sold disassembled and can be easily assembled. They are composed of the following components:

- 4 round or square legs with adjustable feet;
- 2 frames;
- complete with patented joints. Entirely in stainless steel Aisi 304

*Les châssis **ESTRO** sont vendus démontés. Ils sont faciles à assembler et se composent des pièces suivantes:*

- 4 pieds ronds ou carrés munis de petits pieds réglables;
- 2 châssis;
- équipé de joint breveté. Le tout entièrement en inox Aisi 304





**SEMPlici DA COMPORRE
SENZA SALDATURE
FACili DA TRASFORMARE NEL TEMPO**


L'eliminazione delle saldature resa possibile grazie agli esclusivi giunti brevettati che uniscono saldamente fra loro le gambe ed il telaio conferiscono a queste apparecchiature una robustezza ed una eleganza assolute.

I telai **ESTRO** sono caratterizzati da una struttura "trasformista", in grado di supportare sia un piano di lavoro che un piano lavello con 1 o più vasche, consentendo così al Cliente una scelta ed una flessibilità mai possibili fino ad oggi.



**EASY TO ASSEMBLE
NO WELDED PARTS
EASILY TRANSFORMABLE**

The absence of welding and bolts confers absolute sturdiness and elegance to these compositions, made possible thanks to the exclusive patented joints which firmly fix the legs to the frame. The **ESTRO** frames can be distinguished by a "transformist" structure, able to withstand both a work-top and a sink-top with a single or a double basin, thus giving the Client the choice and flexibility which were not possible until today.



**EINFACHE MONTAGE,
OHNE VERSCHWEISSUNGEN,
SPÄTER EINFACH UMWANDELBAR**

Durch die Verwendung von unseren exklusiven patentierten Verbindungsstücken, die die Beine fest mit dem Unterbau verbinden, konnte auf Verschweißungen verzichtet werden. Dadurch sind die Geräte außerordentlich stabil und gleichzeitig sehr elegant.

Charakteristisch für die Gestelle **ESTRO** ist ihre umwandelbare Struktur, das heißt, dass sie sowohl eine Arbeitsfläche als auch eine Spüle mit einem oder mehreren Waschbecken tragen können, und das bietet unseren Kunden eine bis heute unvorstellbare Auswahl und Flexibilität.

**FACILES À ASSEMBLER
SANS SOUDURES
FACILES À TRANSFORMER DANS LE TEMPS**

L'élimination des soudures a été possible grâce aux joints brevetés spéciaux fixant de façon stable les pieds au châssis et fournissant à ces appareils une solidité et une élégance sans pareil. Les châssis **ESTRO** se caractérisent par une structure « transformiste » en mesure de supporter aussi bien un plan de travail qu'un évier avec un ou plusieurs bacs, offrant ainsi au client un choix et une flexibilité impossibles jusqu'à présent.

TELAI GAMBE QUADRE 40x40x1

GESTELLE MIT VIERECKIGEN BEINEN 40x40x1

SQUARE FRAME LEGS 40x40x1

CHÂSSIS PIEDS CARRÉS 40X40X1

- 1 Particolare interno filettato
- 2 Angolare di unione
- 3 Vite di fissaggio
- 4 Telaio tubo 40x40x1
- 5 Gamba tubo 40x40x1
- 6 Piedino livellatore

- 1 Innengewinde
- 2 Winkel Legierung
- 3 Befestigungsschraube
- 4 Viereckiges Bein 40x40x1
- 5 Viereckiges Bein 40x40x1
- 6 Füßchen zur Regulierung

- 1 Internal threaded element
- 2 Angular joint
- 3 Screw fastening
- 4 Square frame 40x40x1
- 5 Square leg 40x40x1
- 6 Leveling foot

- 1 Pièce intérieure filetée
- 2 Equerre de fixation
- 3 Vis de fixation
- 4 Châssis carré 40x40x1
- 5 Pied carré 40x40x1
- 6 Pied réglable

TELAI GAMBE TONDE 50x1

GESTELLE MIT RUNDEN BEINEN 50x1

ROUND FRAME LEGS 50x1



CHÂSSIS PIEDS ROUNDS 50X1

- 1 Particolare interno filettato
- 2 Angolare di unione
- 3 Vite di fissaggio
- 4 Telaio tubo 50x30x1
- 5 Gamba tonda 50x1
- 6 Piedino livellatore

- 1 Innengewinde
- 2 Winkel Legierung
- 3 Befestigungsschraube
- 4 Rohrgestell 50x30x1
- 5 Rundes Bein 50x1
- 6 Füßchen zur Regulierung

- 1 Internal threaded element
- 2 Angular joint
- 3 Screw fastening
- 4 Frame 50x30x1
- 5 Round leg 50x1
- 6 Leveling foot

- 1 Pièce intérieure filetée
- 2 Equerre de fixation
- 3 Vis de fixation
- 4 Châssis carré 50x30x1
- 5 Pied rond 50x1
- 6 Pied réglable



Piedini livellatori


PIEDI REGOLABILI CON PIASTRA QUADRA 80x80

Verstellbare füße mit Viereckige Platte 80x80 - Leveling feet with square plate 80x80 - Pieds niveleurs avec plaque 80x80

1"1/2

1"3/4

2"



MANICOTTO
Kupplung
Coupling
Coupling

PIEDE
Fuß
Foot
Pied

REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65

H=80

da 85 a 115 mm

•

•

•

H=85

H=100

da 105 a 155 mm

•

•

•

H=85

H=125

da 130 a 180 mm

•

•

•

H=100

H=125

da 130 a 200 mm

•

•

•

H=130

H=150

da 175 a 250 mm

•

•

•

PIEDI REGOLABILI CON PIASTRA RETTANGOLARE 80x100


Verstellbare füße mit Rechteckige Platte 80x100 -

Leveling feet with rectangular plate 80x100 - Pieds niveleurs avec plaque rectangulaire 80x100

1"1/2

1"3/4

2"



MANICOTTO
Kupplung
Coupling
Coupling

PIEDE
Fuß
Foot
Pied

REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65

H=80

da 85 a 115 mm

•

•

•

H=85

H=100

da 105 a 155 mm

•

•

•

H=85

H=125

da 130 a 180 mm

•

•

•

H=100

H=125

da 130 a 200 mm

•

•

•

H=130

H=150

da 175 a 250 mm

•

•

•


PIEDI REGOLABILI CON VITE FISSA M10

Verstellbare füße mit Fester Schraube M10 - Leveling feet with fixed screw M10 - Pieds niveleurs avec vis M10

1"1/2

1"3/4

2"



MANICOTTO
Kupplung
Coupling
Coupling

PIEDE
Fuß
Foot
Pied

REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65

H=80

da 100 a 110 mm

•

•

•

H=85

H=100

da 120 a 160 mm

•

•

•

H=85

H=125

da 145 a 185 mm

•

•

•

H=100

H=125

da 145 a 200 mm

•

•

•

H=130

H=150

da 170 a 250 mm

•

•

•


PIEDI REGOLABILI CON FONDELLO E VITE M10

Verstellbare füße mit Gehäuseboden und Schraube M10 - Leveling feet with lowered screw M10 - Pieds niveleurs avec vis M10 abaissée

1"1/2

1"3/4

2"



MANICOTTO
Kupplung
Coupling
Coupling

PIEDE
Fuß
Foot
Pied

REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65

H=80

da 85 a 115 mm

•

•

•

H=85

H=100

da 105 a 155 mm

•

•

•

H=85

H=125

da 130 a 180 mm

•

•

•

H=100

H=125

da 130 a 200 mm

•

•

•

H=130

H=150

da 170 a 250 mm


•

•

•

PIEDI REGOLABILI CON PIASTRA QUADRA E BASE FLANGIATA

Verstellbare füße mit Viereckige Platte und Flansch - Leveling feet with square plate and flanged end - Pieds niveleurs avec plaque et collerette

1"1/2
1"3/4
2"


MANICOTTO
Kupplung
Coupling
Coupling

PIEDE
Fuß
Foot
Pied

REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65

H=80

da 85 a 115 mm

•

•

•

H=85

H=100

da 105 a 155 mm

•

•

•

H=85

H=125

da 130 a 180 mm

•

•

•

H=100

H=125

da 130 a 200 mm

•

•

•

H=130

H=150

da 175 a 250 mm


•

•

•

PIEDI REGOLABILI CON PIASTRA RETTANGOLARE E BASE FLANGIATA

Verstellbare füße mit Rechteckige Platte und Flansch - Leveling feet with rectangular plate and flanged end - Pieds niveleurs avec plaque rectangulaire et collerette

1"1/2
1"3/4
2"


MANICOTTO
Kupplung
Coupling
Coupling

PIEDE
Fuß
Foot
Pied

REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65

H=80

da 85 a 115 mm

•

•

•

H=85

H=100

da 105 a 155 mm

•

•

•

H=85

H=125

da 130 a 180 mm

•

•

•

H=100

H=125

da 130 a 200 mm

•

•

•

H=130

H=150

da 175 a 250 mm


•

•

•

PIEDI REGOLABILI CON VITE FISSA M10 E BASE FLANGIATA

Verstellbare füße mit Fester Schraube M10 mit Flansch - Leveling feet with fixed screw M10 and flanged end - Pieds niveleurs avec vis M10 et collerette

1"1/2
1"3/4
2"


MANICOTTO
Kupplung
Coupling
Coupling

PIEDE
Fuß
Foot
Pied

REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65

H=80

da 100 a 110 mm

•

•

•

H=85

H=100

da 120 a 160 mm

•

•

•

H=85

H=125

da 145 a 185 mm

•

•

•

H=100

H=125

da 145 a 200 mm

•

•

•

H=130

H=150

da 170 a 250 mm


•

•

•

PIEDI REGOLABILI CON FONDELLO VITE M10 E BASE FLANGIATA

Verstellbare füße mit Gehäuseboden, M10-Schraube und Flansch Basis - Leveling feet with lowered screw M10 and flanged end - Pieds niveleurs avec vis M10 abaissée at base a rebord.

1"1/2
1"3/4
2"


MANICOTTO
Kupplung
Coupling
Coupling

PIEDE
Fuß
Foot
Pied

REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65

H=80

da 85 a 115 mm

•

•

•

H=85

H=100

da 105 a 155 mm

•

•

•

H=85

H=125

da 130 a 180 mm

•

•

•

H=100

H=125

da 130 a 200 mm

•

•

•

H=130

H=150

da 170 a 250 mm

•


•

•

PIEDI REGOLABILI CON PIASTRA QUADRA 80x80 E BASE OTTAGONALE

Verstellbare füße mit Viereckige Platte 80x80 und achteckiger basis - Leveling feet with square plate 80x80 and octagonal base - Pieds niveleurs avec plaque 80x80 et base octogonale

1"1/2 1"3/4 2"



MANICOTTO
Kupplung
Coupling
Coupling

PIEDE
Fuß
Foot
Pied


REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65	H=80	da 85 a 115 mm	•		•
H=85	H=100	da 105 a 155 mm	•	•	•
H=85	H=125	da 130 a 180 mm	•	•	•
H=100	H=125	da 130 a 200 mm	•	•	•
H=130	H=150	da 175 a 250 mm		•	•

PIEDI REGOLABILI CON PIASTRA RETTANGOLARE 80x100 E BASE OTTAGONALE

Verstellbare füße mit Rechteckige Platte 80x100 und achteckiger basis - Leveling feet with rectangular plate 80x100 and octagonal base - Pieds niveleurs avec plaque rectangulaire 80x100 et base octogonale

1"1/2 1"3/4 2"



MANICOTTO
Kupplung
Coupling
Coupling

PIEDE
Fuß
Foot
Pied


REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65	H=80	da 85 a 115 mm	•		•
H=85	H=100	da 105 a 155 mm	•	•	•
H=85	H=125	da 130 a 180 mm	•	•	•
H=100	H=125	da 130 a 200 mm	•	•	•
H=130	H=150	da 175 a 250 mm		•	•

PIEDI REGOLABILI CON VITE FISSA M10 E BASE OTTAGONALE

Verstellbare füße mit Fester Schraube M10 und achteckiger Basis - Leveling feet with fixed screw M10 and octagonal base - Pieds niveleurs avec vis M10 et base octogonale

1"1/2 1"3/4 2"



MANICOTTO
Kupplung
Coupling
Coupling

PIEDE
Fuß
Foot
Pied


REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65	H=80	da 100 a 110 mm		•	•
H=85	H=100	da 120 a 160 mm	•	•	•
H=85	H=125	da 145 a 185 mm	•	•	•
H=100	H=125	da 145 a 200 mm		•	•
H=130	H=150	da 170 a 250 mm		•	•

PIEDI REGOLABILI CON FONDELLO E VITE M10 E BASE OTTAGONALE

Verstellbare füße mit Gehäuseboden, Schraube M10 und achteckiger basis - Leveling feet with lowered screw M10 and octagonal base - Pieds niveleurs avec vis M10 abaissée et base octogonale

1"1/2 1"3/4 2"



MANICOTTO
Kupplung
Coupling
Coupling

PIEDE
Fuß
Foot
Pied

REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65	H=80	da 85 a 115 mm	•		•
H=85	H=100	da 105 a 155 mm	•		•
H=85	H=125	da 130 a 180 mm	•		•
H=100	H=125	da 130 a 200 mm	•		•
H=130	H=150	da 175 a 250 mm			•


PIEDI REGOLABILI CON RONDELLA FILETTATA

Verstellbare Füße mit Gewindescheibe - Adjustable feet with threaded plate - Pieds niveleurs avec rondelle filetée M10

1"1/2

1"3/4

2"

SCREW
M10**MANICOTTO**
Kupplung
Coupling
Coupling**PIEDE**
Fuß
Foot
Pied**REGOLAZIONE INDICATIVA**
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65

H=80

da 100 a 110 mm

H=85

H=100

da 120 a 160 mm

H=85

H=125

da 145 a 185 mm

H=100

H=125

da 145 a 200 mm

H=130

H=150

da 170 a 250 mm


PIEDI REGOLABILI CON RONDELLA FILETTATA E BASE FLANGIATA

Verstellbare Füße mit Gewindescheibe und Flanschbasis - Leveling feet with threaded washer M10 and flanged end - Pieds niveleurs avec rondelle filetée M10 at base a rebord.

1"1/2

1"3/4

2"

SCREW
M10**MANICOTTO**
Kupplung
Coupling
Coupling**PIEDE**
Fuß
Foot
Pied**REGOLAZIONE INDICATIVA**
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65

H=80

da 100 a 110 mm

H=85

H=100

da 120 a 160 mm

H=85

H=125

da 145 a 185 mm

H=100

H=125

da 145 a 200 mm

H=130

H=150

da 170 a 250 mm


PIEDI REGOLABILI CON RONDELLA FILETTATA E BASE OTTAGONALE

Verstellbare Füße mit Gewindescheibe und oktagonalem Unteratz - Leveling feet with threaded washer and octagonal nylon base - Pieds niveleurs avec rondelle filetée et base octogonale en nylon

1"1/2

1"3/4

2"

SCREW
M10**MANICOTTO**
Kupplung
Coupling
Coupling**PIEDE**
Fuß
Foot
Pied**REGOLAZIONE INDICATIVA**
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65

H=80

da 100 a 110 mm

H=85

H=100

da 120 a 160 mm

H=85

H=125

da 145 a 185 mm

H=100

H=125

da 145 a 200 mm

H=130


H=150

da 170 a 250 mm

PIEDI REGOLABILI CON VITE FISSA M10

Verstellbare Füße mit Fester Schraube M10 - Leveling feet with fixed screw M10 - Pieds niveleurs avec vis M10

1"1/4

TTOST
M10**MANICOTTO**
Kupplung
Coupling
Coupling**PIEDE**
Fuß
Foot
Pied**REGOLAZIONE INDICATIVA**
Vorläufige Anpassung
Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=50

H=40

da 55 a 70 mm

H=65

H=55

da 70 a 100 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PIEDI REGOLABILI Ø 100 mm CON VITE FISSA E BASE NYLON


Verstellbare füße Ø 100 mm mit Fester Schraube und Nylonbasis - Leveling feet Ø 100 mm with fixed screw and nylon base - Pieds niveleurs Ø 100 mm avec vis et base en nylon



MANICOTTO <i>Kupplung</i> Coupling <i>Coupling</i>	PIEDE <i>Fuß</i> Foot <i>Pied</i>	REGOLAZIONE INDICATIVA <i>Vorläufige Anpassung</i> Estimated adjustability <i>Ajustement indicatif</i>	1"1/2	1"3/4	2"
H=65	H=50	da 65 a 85 mm			

PIEDI REGOLABILI CON VITE FISSA M10 E BASE NYLON


Verstellbare füße mit fester Schraube M10 und Nylonbasis - Leveling feet with fixed screw M10 and nylon base - Pieds niveleurs avec vis M10 et base en nylon



MANICOTTO <i>Kupplung</i> Coupling <i>Coupling</i>	PIEDE <i>Fuß</i> Foot <i>Pied</i>	REGOLAZIONE INDICATIVA <i>Vorläufige Anpassung</i> Estimated adjustability <i>Ajustement indicatif</i>	1"1/2	1"3/4	2"
H=40	-	da 60 a 75 mm			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			

PIEDI COMPENSATORI PER APPARECCHIATURE SU BANCO

Ausgleichsfuß für Benchtop-Ausrüstung - Compensating feet for bench equipments - Pieds compensateurs pour équipements sur banc


REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
 Estimated adjustability
Ajustement indicatif

da 62 a 52 mm

-

-



-

-

1"1/2	1"3/4	2"

PIEDI REGOLABILI CON VITE FISSA M10 O CON PIASTRA E BASE NYLON OTTAGONALE

Verstellbare füße mit fester schraube M10 und achteckige basis aus nylon - Leveling feet with fixed screw M10 or top plate and octagonal nylon base - Pieds réglables avec vis fixe m10 ou avec plaque et base en nylon octogonal

SCREW
M10
MANICOTTO
Kupplung
 Coupling
Coupling
PIEDE
Fuß
 Foot
Pied
REGOLAZIONE INDICATIVA
Vorläufige Anpassung
 Estimated adjustability
Ajustement indicatif

H=65

-

da 75 a 95 mm

H=85

-

da 95 a 115 mm

H=100

-

da 110 a 130 mm

H=130

-

da 140 a 160 mm

-


-

-

1"1/2	1"3/4	2"


PIEDI REGOLABILI 1" PER TUBO 40x40 mm

Verstellbare füße 1" für Rohr 40x40 mm - Leveling feet 1" for tube 40x40 mm -
Pieds niveleurs 1" pour tube 40x40 mm




PIEDI REGOLABILI 1" PER TUBO Ø 40 mm

Verstellbare füße 1" für Rohr Ø 40 mm - Leveling feet 1" for tube Ø 40 mm -
Pieds niveleurs 1" pour tube Ø 40 mm




PIEDI REGOLABILI 1" IN NYLON PER TUBO 50x50 mm

Verstellbare füße 1" für rohr 50x50 mm - Leveling feet 1" for tube 50x50 mm -
Pieds niveleurs 1" pour tube 50x50 mm




PIEDI REGOLABILI 1" IN NYLON PER TUBO Ø 40 mm

Verstellbare füße 1" für rohr Ø 40 mm - Leveling feet 1" for tube Ø 40 mm -
Pieds niveleurs 1" pour tube Ø 40 mm




PIEDI REGOLABILI 1" PER TUBO 40x40 mm

Verstellbare füße 1" für rohr Ø 40 mm - Leveling feet 1" for tube 40x40 mm -
Pieds niveleurs 1" pour tube 40x40 mm




PIEDI REGOLABILI 1 1/2" PER TUBO Ø 50 mm

Verstellbare füße 1 1/2" für Rohr Ø 50 mm - Leveling feet 1 1/2 for tube Ø 50 mm -
Pieds niveleurs 1 1/2 pour tube Ø 50 mm




PIEDI REGOLABILI 1" IN NYLON PER TUBO 40x40 mm

Verstellbare füße aus nylon 1" für rohr 40x40 mm - Leveling feet 1" for tube 40x40 mm -
Pieds niveleurs 1" pour tube 40x40 mm



PIEDI REGOLABILI 1 3/4" PER TUBO Ø 60 mm



Verstellbare füße 1 3/4" für rohr Ø 60 mm - Leveling feet 1 3/4 for tube Ø 60 mm -
Pieds niveleurs 1 3/4 pour tube Ø 60 mm



PIEDI REGOLABILI SU TRAVERSA*Einstellbare füße auf Querstange - Leveling feet on support - Pieds niveleurs sur le support*



GAMBE QUADRE IN ACCIAIO INOX TUBO 40x40x1 mm - Quadratischen Edelstahlrohrbeine 40x40x1 mm - Stainless steel square legs tube 40x40x1 mm - Pied carré en acier inoxydable tube 40x40x1mm

GAMBE TONDE IN ACCIAIO INOX TUBO Ø 50 mm - Edelstahl-Rundrohr beine Ø 50 mm - Stainless steel round legs tube Ø 50 mm - Pieds rondes en acier inoxydable tube Ø 50 mm x1mm





PIASTRA DI RINFORZO PER FISSAGGIO PIEDI SULL'APPARECCHIATURA

Verstärkungsplatte zur Befestigung der Füße an der Ausrüstung - Reinforcement plate to fix feet onto the appliance - Plaque de renfort pour fixation pieds sur l'équipement







PIASTRA DI RINFORZO PER FISSAGGIO PIEDI E PORTA SULL'APPARECCHIATURA

Verstärkungsplatte für die Fuß- und Türbefestigung an der Ausrüstung - Reinforcement plate to fix feet and door onto the appliance - Plaque de renfort pour fixation pieds et portes sur l'équipement



ANTISCIVOLO PER FISSAGGIO APPARECCHIATURE SU PALLET

Anti-slip zum Befestigen von Ausrüstungen auf Paletten - Non-slip base to fix the appliance onto the pallet - Antidérapant pour fixation équipement sur palette





BRESCANCIN S.R.L.

via Chiavornicco, 35 (Z.I.) - 33084 Cordenons (PN) ITALY

Tel. 0434 532289 r.a. - 41033 r.a. • Fax 0434 45047 • brescancin@brescancin.it

www.brescancin.it